



Fischzucht-Spezialbehälter



Spezial-I: 80 l



Spezial-II: 61 l



Spezial-III: 106 l

Die Spezialbehälter weisen durch den eingespritzten Alurohrrahmen eine sehr hohe Verwindungssteife auf. Das Material und die speziellen Bodenausbildungen geben diesen Spezialbehältern die erforderliche Stabilität.

Dies und zusätzlich ihre Lebensmittelechtheit erlauben ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten z.B. als Fischbehälter in Fischzuchten und der Fischindustrie, der Fleischindustrie und allgemein allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Die Behälter sind für den Transport und/oder für die Lagerung von Lebensmitteln unbedenklich zu verwenden und entsprechen u.a. den Anforderungen folgender Rechtsvorschriften:

- ▶ Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen
- ▶ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) vom 01.09.2005
- ▶ Bedarfsgegenständeverordnung vom 23.12.1997
- ▶ Richtlinie 2002/72/EG (einschließlich der Änderungsrichtlinien 2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG, 2007/19/EG, 2008/39/EG) über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen
- ▶ GMP-Verordnung 2023/2006/EG (einschließlich der Änderungsrichtlinie 282/2008/EG) über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen
- ▶ Empfehlungen der Kunststoffkommission des BfR
- ▶ Die Produkte enthalten keine Inhaltsstoffe, deren Verwendung in Lebensmitteln einer Beschränkung unterliegen („dual use additives“)
- ▶ Die Vorgaben der Richtlinie 94/62/EG (einschließlich der Änderungsrichtlinien (2004/12/EG und 2005/20/EG) bzgl. Schwermetallgehalte werden eingehalten.



Technische Daten:			
Art.Nr.	Z0071100	Z0072100	Z0073100
Modell	Spezial - I	Spezial - II	Spezial - III
Form	rund	rechteckig	rechteckig
Volumen	80 l	61 l	106 l
Material	PE-HD + Alu	PE-HD + Alu	PE-HD + Alu
Farbe	natur	natur	natur
Einsatzbereich	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
Abmessungen			
außen	Ø650/500-400 mm	830/690-540/400-260	830/690-570/440-400
innen	Ø600/490-380 mm	770/680-480/390-250	770/680-510/430-390
Stapelhöhe (10 St.)	?	?	?
Gewicht	3.6 kg	4.5 kg	6.2 kg