



## Oberflächenbelüfter AquaSub I

E0116800 AquaSub I 230V

E0116810 AquaSub I 400V



**AquaSub** ist ein Hydro-Ejektor, der die Belüftung und Bewegung von Wassermassen kombiniert. In Süßwasserseen oder -teichen verwendet, liefert es den für da Fischleben lebenswichtigen Sauerstoff. Mit einem einfachen Design und einer sehr robusten Konstruktion sind unsere Geräte unter allen Umständen einsetzbar.

Das Gerät ist ein robuster und leicht zu installierender Injektorbelüfter mit wartungsfreiem Tauchmotor IP65 mit verstellbarem Strömungswinkel. Lieferung komplett mit Venturi-Düse, PE-Schwimmer, V2A-Motorhalterung und selbstreinigendem Feststoffabweiser am Propeller. Diese Gerätereihe ist aufgrund des Tauchmotors wintertauglich und wird aufgrund der im Vergleich zu anderen Oberflächenbelüftern etwas geringeren O<sub>2</sub>-Eintragsleistung für folgende **Einsatzzwecke** empfohlen:

- Zur Belüftung und Destratifikation von Seen, Weihern und Teichen
- Zur Entsättigung von Wasser, das mit Gas übersättigt ist, etc...

### Die praktischen und wirtschaftlichen Vorteile:

- Kompakte, tragbare Einheit
- Niedriger Geräuschpegel
- Sehr einfache und kostengünstige Installation
- Diskrete und schwimmende Einheit
- Keine Wartung
- Selbstreinigendes Sieb



<b>Technische Daten</b>			
		<b>E0116800</b>	<b>E0116810</b>
Motorenleistung P2	Watt	370 – 3.3 A	370 – 1.2 A
Elektrischer Anschluss		<b>230V/50Hz-1ph.</b>	<b>400V/50Hz</b>
Wirkzone	m	ca. 30	ca. 30
Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	200	200
Produktion von Sauerstoff	Kg O <sup>2</sup> /h	0.2	0.2
Kabellänge (optional bis zu)	m	20 (80)	20 (80)
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 600	500 x 500 x 600
Gewicht	kg	25	25