



Oberflächenbelüfter Flobull I – IV

E0054000 Flobull III 230V

E0055000 Flobull III 400V



Der Flobull Belüfter projiziert einen stark emulgierten Wasserstrahl in die Luft und sorgt so für maximalen Kontakt zur Atmosphäre. Auf diese Weise wird Sauerstoff in der Luft in das Wasser übertragen. Dieser Prozess erhöht die Wassertemperatur nicht, da ein teilweise wärmerer Luftkontakt durch Abkühlung durch Verdampfung kompensiert wird.

Die Reihe der AquaBULL-Belüfter wurde für den robusten Einsatz und zuverlässigen Dauerbetrieb in Fischzuchtanlagen entwickelt und wird in Teichen bei hohen Fischbesatzdichten eingesetzt. Diese Belüfter sind mit einem gekapselten, oben liegenden Motor versehen, welcher mittels einer Edelstahlwelle mit Propeller für ein pilzförmiges Wurfbild sorgt.

Der Motor entwickelt keine Laufgeräusche – lediglich das Wasserrauschen ist zu hören. Der großflächige Edelstahl-Schutzkorb verhindert, dass Fische oder Äste in den Propellerbereich gelangen.

Hauptmerkmale:

- 4 Modelle von 0,25 cv (180W) bis 2 cv (1500W)
- Wasserbrüfung von 75 bis 380 m³/h
- Qualitätsmotor IP 55 bei 400V oder 230V
- 11mm AISI 304 L Edstahlgewebe im Standard
- Robuste Ausführung aus hochdichtem Polyäthylen und Edstahl

Die Lieferung erfolgt als betriebsbereites Gerät mit Kabel und Motorschutzstecker CEE16A.

Technische Daten



		E0054000	E0055000
Motorenleistung P2	Watt	750	750
Stromaufnahme P1	Watt	1050 – 3.3 A	1050 – 1.65 A
Elektrischer Anschluss		230V/50Hz	400V/50Hz
Wurfkreis	Ø in cm	max. 350	max. 350
Auswurfhöhe	cm	110	110
Fördermenge	m ³ /h	225	225
Stababstand des Siebkorbs	mm	11	11
Kabellänge (optional bis zu)	m	20 (80)	20 (80)
Abmessungen (L x B x H)	mm	900 x 900 x 800	900 x 900 x 800
Gewicht	kg	39	39