





## Schaufelradbelüfter PWA



<b>Technische Daten</b>		<b>PWA-0.49</b>	<b>PWA-0.75</b>	<b>PWA-0.75</b>	<b>PWA-1.5</b>
	Art.Nr.	<b>E0071000</b>	<b>E0072000</b>	<b>E0073000</b>	<b>E0074000</b>
Anschlussspannung	Volt	400V-3ph.	230V-1ph.	400V-3ph.	400V-3ph.
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Motornennleistung (P2)	Watt	0.49	0.75	0.75	1.50
Stromaufnahme (P1)	Watt	0.61	0.87	0.87	1.15
Ampere	A	1.3	5.5	1.8	3.0
Anzahl Schaufelräder	St.	2	2	2	4
Teichgröße, min.	m <sup>2</sup>	500	750	750	1500
Abmessungen:					
Länge:	mm	1600	1600	1600	1600
Breite:	mm	1200	1200	1200	2100
Höhe:	mm	870	870	870	870
Gewicht:	kg	ca. 80	ca. 80	ca. 80	ca. 100
<b>Die Lieferung erfolgt als Bausatz inkl. Aufbauanleitung:</b>					
Schwimmkörper	PE - Polyethylen				
Schaukelräder	Polyamid (Nylon)				
Achsen	Edelstahl				
Rahmen	Edelstahl				
Achsverbindung	Gusseisen, gewebeverstärktes Gummi				
Motor	Guss				
Motorabdeckung	Edelstahl				
Kegelradgetriebe	Chrom-Mangan-Titan-Legierung, lackiert				
Schrauben/Kleinteile	Edelstahl/Kunststoff				
Ölfüllung (ca. 0.8 l)	Alpine Hypoid 80W90 GL5, separat beigelegt (*)				

► Für Ersatzteile kontaktieren Sie bitte unser Büro.



(\*) ALPINE Gear Oil 80W- 90 GL- 5 Hypoid-Getriebeöl

## **Eigenschaften**

Alpine Gear Oil 80W- 90 GL- 5 wird aus ausgesuchten Grundölen mit einer darauf abgestimmten Additiv-Kombination hergestellt. Die in dem Getriebeöl enthaltenen EP-Zusätze bilden auf den Zahnflanken eine lasttragende Schmierstoffschicht, die selbst bei höchster mechanischer Belastung Fressverschleiß verhindert und Abriebverschleiß erheblich verringert.

Das Getriebeöl ist auch bei hoher thermischer Beanspruchung sehr alterungsstabil. Das gute Kältefließvermögen beruht auf dem hohen Raffinationsgrad des Grundöles und dem enthaltenen Fließverbesserer.

Das Getriebeöl enthält geeignete Wirkstoffe zur Unterdrückung von Schaumbildung und die benetzten Maschinenteile sind gegen korrosive Einwirkungen geschützt.

Alpine Gear Oil 80W- 90 GL- 5 ist mit den üblichen Dichtungswerkstoffen verträglich.

## **Einsatzhinweise**

Alpine Gear Oil 80W- 90 GL- 5 wird in Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern für Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen sowie in Kardanantrieben von Motorrädern und in Motorrad-Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenöle vorgeschrieben sind, eingesetzt.

## **Leistungsbeschreibung**

Spezifikationen:

API GL-5 • MIL-L-2105 C/D

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet, folgende gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen: Verbrennungsmotorenöle; Getriebeöle; Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle. Sie können das Altöl in der Menge bei uns zurückgeben, welche der bei uns gekauften Menge entspricht.

Rückgabeort ist unser Verkaufsort:

AQUACULTUR Fischtechnik GmbH  
Hannoversche Str. 156 c  
31582 Nienburg

Sie können die Öle dort jederzeit während unserer Öffnungszeiten abgeben. Alternativ können Sie uns das gebrauchte Öl – bei Übernahme der Versandkosten – auch zusenden. Bitte beachten, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können.

Es gelten die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der jeweils aktuellen Fassung, siehe [www.aquacultur.de](http://www.aquacultur.de)

AQUACULTUR Fischtechnik GmbH • [www.aquacultur.de](http://www.aquacultur.de) • ☎ 05021-90430-22